



Общество с ограниченной ответственностью

«Специальные Композиционные Материалы»

г. Челябинск, ул. Валдайская 4-П, офис 202, тел. (351) 222-01-35
www.sc74.ru e_mail: info@sc74.ru с.т.+7 9517862914, +7 9507474296

Прайс-лист от 01.02.2019 на производимую Лакокрасочную продукцию

Наименование Продукции	Назначение и область применения продукции Ceramix™	Тара	Цена рублей От:	
			Розничная	Оптовая
Грунтовки				
Adhesive	Глубокого проникания расход 100-200 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка, для наружных и внутренних работ, обладающая высокой проникающей способностью применяется для проникающей грунтовки минеральных, цементно- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах, а также внутри помещений	1 л./1 кг	90	75
		3 л./3 кг	152	125
		10 л./10 кг	340	285
Adhesive	Грунт – концентрат расход 50-100 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ, применяется для пропитки и связывания поверхностных слоёв подложки. Обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов. Укрепляет подложку, создает слой с низкой влагопроницаемостью, выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает высокую адгезию окрасочного слоя к основанию	1 л./1 кг	155	128
		3 л./3 кг	260	205
		10 л./10 кг	580	445
Adhesive	Грунт-основа интерьерная расход 150-200 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ с матирующим эффектом, применяется для грунтовки минеральных, цементно- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах, а также внутри помещений. Рекомендуется для обработки оснований под декоративную отделку (краска, декоративная штукатурка, обои)	1 л./1 кг	100	85
		3 л./3 кг	165	130
		10 л./10 кг	365	275
Adhesive	Бетон-контакт расход 250-350 гр/м2 адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, предназначен для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитный бетон со звукопоглощающей плёнкой, массивные перекрытия, зашлифованные бетонные блоки, бетонные полы, стены, потолки).	1 л./1 кг	184	145
		3 л./3 кг	315	245
		10 л./10 кг	700	515
Краски				
Color	Для потолков, расход 100-150 гр/м2 краска для высококачественного и экономичного окрашивания потолков и стен внутри помещения, мало подверженных механическому износу и воздействию влаги	1 л./1.4 кг	110	75
		3 л./4.2 кг	165	115
		10 л./14 кг	435	330
Color	Интерьерная, расход 150-200 гр/м2 высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска с хорошими малярными свойствами. Образует стойкое к влажной уборке покрытие	1 л./1.4 кг	120	89
		3 л./4.2 кг	216	145
		10 л./14 кг	555	422
Color	Для влажных помещений расход 150-200 гр/м2 для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные клетки, вестибюли, больницы, промышленные и сельскохозяйственные здания) с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, коридоры, помещения для бассейнов).	1 л./1.4 кг	145	108
		3 л./4.2 кг	278	206
		10 л./14 кг	680	505
Color	Фасадная расход 180-250 гр/м2 имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипскартонным и оштукатуренным поверхностям, для защитной и декоративной окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.	1 л./1.4 кг	185	137
		3 л./4.2 кг	350	268
		10 л./14 кг	845	635

Собственное производство качественных строительных материалов

Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера

Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !